

Воздушные клапаны от HL предотвращает срыв гидрозатворов

НОВИНКА В ПРОГРАММЕ:
HL905 ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ
СКРЫТОГО МОНТАЖА



HL905 ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

с вынимающейся функциональной частью (клапан), монтажным коробом и декоративной крышкой.

- Комплексное решение
- Скрытый монтаж
- Простота в обслуживании
- Функциональность



HL sorgt für den guten Ablauf

HL sorgt für den guten Ablauf

Область применения воздушного клапана HL905:

Служит для защиты от срыва гидрозатвора одного или нескольких сантехприборов, предназначен для скрытого монтажа в стену или облицовочный гипсокартон. Во избежание самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов, расположенных на значительном удалении от канализационного стояка, если произведение уклона (выраженного в мм/м) трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора этого прибора, рекомендуется установка в начале этого трубопровода (считая, по ходу движения стоков) вентиляционного клапана.

Принцип действия воздушного клапана HL:

При возникновении разрежения в канализационных трубопроводах резиновая мембрана клапана поднимается, и пропускает воздух. При выравнивании давления внутри канализационных трубопроводов с атмосферным, мембрана клапана под собственным весом опускается и надежно запирает загрязненный воздух (канализационные газы) в трубопроводах.

Качество и надежность:

Любой воздушный клапан HL должен, без потери работоспособности и герметичности, открыться и закрыться не менее 800 тысяч раз! В связи с такими жесткими требованиями к качеству при производстве воздушных клапанов, на заводе, каждый клапан подвергается испытанию на работоспособность и герметичность. Основным преимуществом воздушного клапана HL905 является то, что при его монтаже имеется доступ к функциональному механизму. Это дает возможность, при необходимости, извлекать уплотнительную мембрану с целью ее чистки без демонтажа самого клапана. В исключительных случаях воздушный клапан может служить ревизией для прочистки трубопровода.

Комплектация:

HL905 - это полностью оборудованный воздушный клапан для скрытого монтажа с вынимаемой функциональной частью, монтажным коробом и декоративной крышкой, с присоединительным патрубком DN 50/75. При помощи переходника HL 0317.4E возможно подсоединение DN110.

Особенности монтажа:

Корпус воздушного клапана с монтажным коробом крепится в углубление стены при помощи выступов предусмотренных конструкцией.

По завершению отделочных работ (облицовки стены), монтажный короб отрезается вровень с поверхностью стены, и закрывается декоративной крышкой с отверстиями для поступления воздуха.



HL Воздушный клапан



HL900N(ECO)



HL901



HL903



HL904



HL905